

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters on an orange rectangular background in the top right corner.

STIHL

STIHL MSA 60/70 C

Motosega a batteria per Utilizzatori privati

STIHL Training

8/MR2 Urs Bader
May 2022



STIHL MSA 60/70 C - MA04

Motosega a batteria per Utilizzatori privati

NEW



ARGOMENTI DI VENDITA E BENEFICI

Infinite regolazioni della velocità
Comportamento di taglio preciso, pulito e liscio
Operazioni di lavoro ergonomiche grazie alle nuove caratteristiche

Peso ridotto
Molto maneggevole
Facile da utilizzare
Versatilità di utilizzo

SPECIFICHE TECNICHE

Motore brushless

Sistema AK da 36 V

GRUPPI DI UTILIZZATORI ED APPLICAZIONI

Utilizzatori privati

Utilizzatori occasionali

Cura del giardino intorno casa



STIHL MSA 120 C VS. MSA 60.0 C

STIHL

	MSA 120 C	MSA 60.0 C
Tipologia motore elettrico	Motore Brushless	Motore Brushless
Peso senza/con batteria*	2.3 kg / 2.7 kg	2.5 kg / 2.9 kg
Velocità della catena	14 m/s	14 m/s
Lunghezza barra	25/30 cm	25/30 cm
Tipologia catena	1/4" PM3	1/4" PM3
Prestazione di taglio**	30 cm ² /s	30 cm ² /s
Potenziometro	-	✓
Livello pressione acustica * Lp	83 db(A)	83 db(A)
Livello potenza acustica * Lwa	94 db(A)	94 db(A)
Autonomia con AK 20	40 min	40 min



NOVITÀ

- Controlli migliorati (ora con Ergo lever) per maggior confort ed ergonomia
- Visibilità livello olio migliorata
- Infinite regolazioni di velocità (potenziometro)

* K-factor in accordo con la direttiva 2006/42/EC = 2.5 dB(A)

** 10 cm x 20 cm di faggio

STIHL MSA 140 C VS. MSA 70.0 C

STIHL

	MSA 140 C	MSA 70.0 C
Tipologia motore elettrico	Motore Brushless	Motore Brushless
Peso senza/con batteria*	2.3 kg / 2.7 kg	2.5 kg / 2.9 kg
Velocità della catena	14 m/s	14 m/s
Lunghezza barra	25/30 cm	25/30 cm
Tipologia catena	1/4" PM3	1/4" PM3
Prestazione di taglio**	37 cm ² /s	37 cm ² /s
Potenziometro	-	✓
Livello pressione acustica * Lp	83 db(A)	83 db(A)
Livello potenza acustica * Lwa	94 db(A)	94 db(A)
Autonomia con AK 20	45 min	45 min

NOVITÀ

- Controlli migliorati (ora con Ergo lever) per maggior confort ed ergonomia
- Visibilità livello olio migliorata
- Infinite regolazioni di velocità (potenziometro)



* K-factor in accordo con la direttiva 2006/42/EC = 2.5 dB(A)

** 10 cm x 20 cm di faggio

STIHL MSA 60/70 C - MA04

Nuova Motosega a batteria del sistema AK per garantire la vendibilità

ELEMENTI PRINCIPALI

- Nuovo design attrattivo
- Nuovo sistema operativo con Ergo lever, ergonomia migliorata durante il lavoro
- Potenziometro per la regolazione continua della velocità
- Posizione intermedia della batteria
- Tensionamento della catena senza utilizzo di utensili
- Miglioramento della lettura del livello olio catena



STIHL MSA 60/70 C - MA04

STIHL

Motosega a batteria per Utilizzatori privati

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ ALLA NUOVA DIRETTIVA IEC 62841 E CONSEGUENTE AUMENTO DI PESO

- Requisiti dovuti alla nuova norma
 - Elettronica a doppio canale → componenti elettronici più grandi e più pesanti
 - Adeguamento ai nuovi requisiti per i test di caduta (sagoma, nervature, ...)
- Altre ragioni per l'aumento di peso:
 - Il potenziometro installato estende il corpo macchina totale
 - Sistema operativo con Ergo lever



VERSIONI

Panoramica prodotti per la stagione 2023

CONSUMER

MSA 60 C-B



MSA 70 C-B



MSA 160 C-B



MSA 200 C-B



MSA 220 C-B



MSA 300 C-O



PUNTI DI FORZA | GRUPPI DI UTILIZZATORI | APPLICAZIONI

STIHL

STIHL MSA 60 C | 70 C

Punti di forza

- Peso ridotto
- Molto maneggevole
- Semplice sistema operativo
- Facile da utilizzare e versatile

Gruppi di Utilizzatori

- Utilizzatori privati
- Utilizzatori occasionali
- Carpenteri ed artigiani

Applicazioni

- Cura del verde intorno casa
- Taglio rami e potatura di cespugli
- Taglio e depezzatura legname a terra



BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

STIHL MSA 60 C | 70 C

- Peso ridotto
- Molto maneggevole ed ergonomica
- Facile da utilizzare
- Facile tensionamento della catena senza l'utilizzo di utensili
- Bassa rumorosità, possibilità di lavorare senza protezioni per l'udito
- Preciso comportamento di taglio, preciso e pulito

STIHL

CARATTERISTICHE PRODOTTO

STIHL MSA 60 C | 70 C

NEW

Batteria da 36 V,
Slot batteria con posizione intermedia

Scudo paramano
con freno catena 1

3 Freno catena QuickStop Super

4 Leva a commutazione continua
(on/off)
con pulsante di sblocco laterale

Posizione per possibile
fissaggio dell'accessorio
"Smart Connector 1"

10 Serbatoio olio trasparente

Ergo lever 9

Impugnatura con materiale
antiscivolo 8

6 Barra da 30 cm con catena 1/4"PM3
Rollomatic
E Mini/ Light 01 guide bar

7 Tendicatena rapido (B)

* Smart Connector 1 posizione soggetta a test successivi.
Le specifiche di ogni Paese potrebbero variare



ACCESSORI IN GENERALE

STIHL MSA 60 | 70 C

STIHL

	CODICE ARTICOLO
Smart Connector 1 (Confezione singola o da 10)	0000 400 49xx
Batteria AK	4520 400 65xx
Caricatore AL 101 Caricatore AL 300	4850 430 25xx 4850 430 55xx xx = specifiche del Paese
Borsa trasporto batteria	0000 881 0520
Barra Light01 da 30 cm	3005 008 3405
Catena 71PM3 1/4" Picco 30 cm	3670 000 0064
Olio catena BioPlus (1 l)	0781 516 3001
Borsa trasporto motosega	0000 881 0508



STIHL CONNECTED - SMART CONNECTOR

STIHL

Accessori

Caratteristiche prodotto

Accessori per il successivo collegamento della flotta aziendale (per prodotti STIHL o di altri marchi con qualsiasi tipologia di alimentazione)

Come può essere utilizzato Smart Connector?

- Smart Connector è montato in una posizione ben precisa dell'attrezzatura
- Registra le ore di lavoro, le salva e le trasmette allo smart phone/tablet se è all'interno del loro raggio d'azione o del Connected box
- Sulla base dei dati registrati, l'Utilizzatore può visualizzare all'interno di STIHL connected tramite **STIHL connected app** e **STIHL connected portal** I vantaggi delle funzioni aggiuntive.

DISPONIBILE

Per ulteriori informazioni su STIHL connected vedere connect.stihl.com o stihl-training.com, eNI per Smart Connector

SPECIFICHE TECNICHE

STIHL MSA 60 C | 70 C



SERIE		MSA 60 C	MSA 70 C
Tipologia motore elettrico		Motore Brushless	Moore Brushless
Voltaggio batteria	[V]	36	36
Contenuto energetico (batteria raccomandata)	[Wh]	144	180
Velocità catena	[m/s]	14	14
Peso *	[kg]	2.5	2.5
Massima potenza elettrica	[kW]	0.85	1.1
Livello pressione acustica**	[dB(A)]	83	83
Livello potenza acustica**	[dB(A)]	94	94
Vibrazioni*** Sinistra Destra	[m/s ²]	3.4/3.2	4.3/4.8
Lunghezza barra	[cm]	25/30	25/30
Prestazioni di taglio *** 71 PM3	[cm ² /s]	30	37
Autonomia con AK 20 / AK 30	[min]	40	45
Batteria raccomandata		AK 20	AK 30

* Senza batteria /
senza Barra e catena

** K-factor in accordo con la direttiva
2006/42/EC = 2.5 dB(A)

***K-factor in accordo con la
direttiva 2006/42/EC = 2 m/s²

