

# MACCHINE EDILI TAGLIO

Made in EU  
Certificate CE

## MOTOMAX 350

BREVETTO *EasyLube™*

MOTORE A 2 TEMPI

### INFORMAZIONI

La mototagliatrice a scoppio **Motomax 350** è dotata di un potente motore a due tempi con potenza di 5.5 CV a 9.500 RPM che utilizza il sistema brevettato **EasyLube™** per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. La macchina è dotata di scuotifiltro. L'accensione è estremamente semplice grazie all'iniezione elettronica e nessuna valvola da tirare manualmente. È possibile montare dischi da 350 mm/ foro 25,4 per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e gli altri materiali edili.



### PARTICOLARI



Fig.1

Miscelazione automatica benzina/olio



Fig.2

Scuotifiltro manuale

#### Caratteristiche:

- Sistema brevettato EasyLube™ che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni
- Accensione semplice
- Ottimo bilanciamento
- Robustezza
- Richiede bassa manutenzione
- Basse vibrazioni, polvere ed emissioni
- Carter e disco ruotabili per taglio a filo parete



**COD.**

**DESCRIZIONE**

**LISTINO**

MMAX350

Mototagliatrice a scoppio diam.350 mm 4 kw con sistema automiscelante

PAGINA 25

**ACCESSORI OPZIONALI**



**AMARANTO CEMENTO DURAMAX**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 51



**ARANCIO CEMENTO**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 51



**GIALLO CEMENTO**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 52



**BLU CEMENTO**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 53



**GRIGIO ASFALTO DURAMAX**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 54



**NERO ASFALTO**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 55



**ROSSO ASFALTO**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 55



**VERDE ASFALTO**  
Ø 350 Foro 25,4 mm  
vedi pag. 56

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Motore: monocilindrico di 81 cm<sup>3</sup> a 2 tempi

Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l

Lavaggio a 4 canali, sistema di miscelazione automatico brevettato *EasyLube™*

Filtro dell'aria: carta

Diametro disco: 350 mm - Foro 25,4 mm

Potenza max per numero di giri: 5,5 CV/9.500 rpm

Profondità massima del taglio: 125 mm

Numero di giri max a vuoto: 9.500 ± 200 rpm

Dimensioni (H x P x L): 430 x 267 x 775 mm

Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 l

Peso: 10,5 Kg