



BOSS-8000

BOSS-8000



> Omologazioni > Approval > Homologation > Zulassung



OMOLOGATO BOSS-8000 C.I.P.
 APPROVED BOSS-8000 C.I.P.
 HOMOLOGUÉ BOSS-8000 C.I.P.
 ZULASSUNG BOSS-8000 C.I.P.



> Caratteristiche > Characteristics > Caractéristiques > Eigenschaften

- > Omologate con chiodi fino a 75 mm.
- Riarmo automatico del pistone.
- Sistema di avanzamento automatico dei propulsori. Propulsori 6,8/11 ML con caricatore lungo.
- Sicurezza: le nuove pistole BOSS sono state concepite con azione indiretta per la sicurezza dell'operatore. Attrezzo a bassa velocità.
- Principio del pistone a bassa velocità: velocità di fissaggio al di sotto di 100 m/s.
- Sistema di sicurezza a pressione: l'attrezzo non può sparare se non viene esercitata una forza superiore ad almeno 1,5 volte il peso dell'attrezzo.
- Rinculo minimo e rumorosità ridotta grazie ad un sistema silenziatore all'interno.
- (*) L'attrezzo non funziona se non impugnato correttamente.
- Semplicità di manutenzione e assemblaggio.
- BOSS-8000 chiodi fino a 75 mm di lunghezza.
- BOSS-8000: Peso 2,80 Kg. - Lunghezza 440 mm.

P.S.: Leggere attentamente il libretto di istruzione prima dell'uso.

- > Approved for use with nails up to 75 mm.
- Automatic self-cocking piston.
- Automatic cartridge advance system. Loads 6,8/11 ML with long magazine.
- The new BOSS tools work using the safety rules of indirect action (low velocity tool).
- Maximal speed of fasteners is smaller than 100 m/s.
- Firing of the cartridges is possible under the pressure of at least 1,5 time the weight of the Tool.
- Minimal recoil and very low noise thanks to the inside silencer.
- (*) The tool does not work if not handled correctly.
- Simply maintenance and assembly.
- BOSS-8000 can shoot nails up to 75 mm. length.
- BOSS-8000: Weight 2,80 Kg. - Length 440 mm.

P.S.: Read the instruction booklet carefully before use.

- > Homologué exclusivement avec l'utilisation de clous jusqu'à 75.
- Réenclenchement automatique du piston.
- Système d'avance automatique des charges. 6,8/11 ML chargeur long.
- Sécurité: les nouveaux pistolets BOSS ont été conçus avec action indirecte pour la sécurité de l'opérateur. Outil à vitesse basse.
- Principe du piston à basse vitesse; vitesse de fixation au-dessous de 100 m/s.
- Système de sécurité à pression; l'outil ne peut pas tire à une pression inférieure à 1,5 fois le poids de l'outil.
- Recul minimum et niveau de bruit réduit grâce à un système antibruit à l'intérieur.
- (*) L'outil fonctionne seulement si manipulé correctement.
- Simplicité de maintenance et d'assemblage.
- BOSS-8000 clous jusqu'à 75 mm de longueur
- BOSS-8000: Poids 2,80 Kg. - Longueur 440 mm.

P.S.: lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation.

- > Zugelassen ausschließlich unter Verwendung der Nägel Stifte bis 75 mm.
- Automatisches Nachladen des Kolbens.
- Automatisches Vorschubsystem der Antriebe. Antriebe 6,8/11 ML mit langem Magazin.
- Sicherheit: Die neuen BOSS-Schussgeräte wurden mit indirekter Wirkung entwickelt, für die Sicherheit des Benutzers. Niedriggeschwindigkeitsgerät.
- Prinzip des Niedriggeschwindigkeitskolbens: Befestigungsgeschwindigkeit unter 100 m/s.
- Drucksicherheitssystem: das Gerät kann bei einem Druck unter 1,5 mal das Gerät Gewicht nicht schießen.
- Minimaler Rückstoß und Schalldämpfung durch eingebaute Schalldämpfer.
- (*) Das Gerät arbeitet wenn korrekt Greifen ist.
- Einfache Wartung und Zusammenbau.
- BOSS-8000 Stifte bis 75 mm Länge
- BOSS-8000: Gewicht 2,80 Kg. - Länge 440 mm.

Hinweis: Die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung aufmerksam lesen.



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

> Applicazioni > Applications > Applications > Anwendungen



Edilizia Civile Leggera
Light Civil Construction
Constr. Civile Légère
Leicht Zivilbauwesen



Edilizia Industriale Leggera
Light Industrial Construction
Construction Industriel Légère
Leicht Industriebauwesen



Settore Elettrico Leggero
Light Electricity Sector
Secteur Electrique Légère
Leicht Elektrischenwesen



Settore Idraulico e Lattomeria
Hydraulic and Tiling Sector
Sect. Hydr. et Ferblanterie
Leicht Hydraulikwesen und
Blecharbeiten




Presenza d'acqua
Water in place
Eau sur place
Wasser in Platz



Ambiente Urbano Medio
Inquinamento
Middle Pollution in Town
Moyenne Pollution en Ville
Mittel Stadtverschmutzung



Calcestruzzo C20/25
Concrete C20/25
Beton C20/25
Beton C20/25



Acciaio
Steel
Acier
Stahl



Legno
Wood
Bois
Holz

> Dati tecnici > Technical data > Données techniques > Technische Angaben



	CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BOSS-8000
	055340	BOSS-8000	Chiodatrice > P.A. Tool Pisto Scellement > Bolzensetzgeräte	
	055386	P-8000 S	Pistone > Piston > Piston > Kolbe	
	055354	G-8000	Guida > Guide > Guide > Führung	
	055355	B-8000	Bussola > Base plate > Manchon > Hülse	
	055388	8000	Ammortizzatore > Rubber returner Amortisseur > Stossdämpfer	



> **Prodotti correlati** > Related products > Connection aux produits > Zugehörige produkte



	CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	BOSS 8000
			Ø 8-9
		KDH	
		KDHM	
		KDHC	
		KDHMC	
		KD	
		KDC	
		KISL	
		CHS	
		CHC	
		GD6 (8)	
		GD8 (8)	
		GD8-E (8)	
		GRAT 52	
		GRAT 52 NIKEL	
		KDHR 15	
		KDHR 22	
		KDRB 22 - S	
		FKD 22	
		KDHR 36	
	471001	6,8/11-ML verde / green	
	471002	6,8/11-ML giallo / yellow	
	471004	6,8/11-ML rosso / red	



Cod. 000012



Cod. 000025



Cod. 000030



Cod. 000011

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM
000012	OLIO SPRAY > OIL SPRAY
000011	OCCHIALI PROTEZIONE SAFETY GLASSES
000025	SCOVOLINO > BRUSH
000030	PANNO > CLOTH